

12. 接合部品の接合形式の表示

接合部品の製品本体には、呼び径の表示の後ろに下表に示すとおり接合形式を表示している。ただし、ゴム輪の場合、表示配列の最後に表示しているものがある。

250

呼び径
接合形式

| 接合部品 | | 接合形式の表示 | |
|-----------|--------------|----------------------------------|---|
| I類 | 押輪 | G X形 | G X |
| | | 上記以外 | 表示なし |
| | ロックリング | G X形、N S形 | G X・N S ただし、呼び径 350・450～1000 はN S |
| | | U F形 | U F |
| | | S形 | S |
| | | U S形 | U S |
| | | P N形 | P N |
| | ライナ | P II形 | P II |
| | | G X形 | G X |
| | 切管用挿し口リング | N S形 | N S |
| | | G X形 | G X |
| | | N S形 | N S |
| | | S形 | S |
| 割輪 | U S形 | U S | |
| | S形 | S | |
| 中輪 | U S形、U形 | U・U S ただし、呼び径2600 U S形はU S、U形はU | |
| P-L i n k | U形 | U | |
| G-L i n k | G X形 | G X | |
| II類 | ボルト・ナット類 | G X形 | G X |
| | | 全て | 表示なし |
| III類 | ゴム輪、着色ゴム輪 | N S形 | N S |
| | | S形、U S形、U形 | U・S・U S ただし、呼び径 800～1000 はU・U S、また、呼び径 2600 はU・U F・S・U S |
| | | P N形、P II形 | P II ただし、呼び径 1350 のP N形はP N、P II形はP II、呼び径 1500 はP N |
| | | K形 | K |
| | | U F形 | U F ただし、呼び径 2600 はU・U F・S・U S |
| | | T形 ⁽¹⁾ | T |
| | バックアップリング | S形 | S |
| | ロックリング心出し用ゴム | N S形 | N S |
| | ライナ心出し用ゴム | N S形 | N S |
| | ロックリング絞り用ゴム | U S形 | U S |
| IV類 | ロックリングホルダ | G X形 | G X |
| | ライナボード | G X形 | G X |
| | バックアップリング | N S形 | N S |
| | チューブ | U S形 | 表示なし |

注(1) T形継ぎ輪は、K形用接合部品（押輪、T頭ボルト・ナット、ゴム輪）を使用する。

注記1 N S形（E種管）の押輪、呼び径150ロックリング（直管用、継ぎ輪用）、N-Link、ゴム輪、樹脂リングの接合形式の表示はN E、G X形のライナ、ロックリングホルダ、ライナボードはG X、T頭ボルト・ナットは表示なしである。

注記2 S 5 0形の抜け止め押輪、ロックリング、ライナ、ゴム輪、ライナ心出し用ゴム、G F形ガスケットの接合形式の表示はS 5 0、押輪、T頭ボルト・ナットは表示なしである。

注記3 着色ゴム輪は、G X形だけである。